

Secvest 2WAY Funk–Außensirene

Die Secvest 2WAY Funk–Außensirene ist ein Zubehör für die Secvest 2WAY. Dieser professionelle Signalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmpumpe. Die Funk–Außensirene mit LED–Blitz–Leiste ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit 105 dB Schalldruck. Die Alarmdauer für die Sirene – 3 Minuten oder 15 Minuten – ist über eine Steckbrücke regulierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch eine rote LED–Leiste (Blinkfrequenz 1Hz), die sowohl oben, als auch unten an der Sirene positioniert werden kann. Sirene und Secvest kommunizieren miteinander auf 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security–Bereich reserviert ist. Die Funkreichweite beträgt bis zu 100 Meter. Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Über einen Deckel– und Abrisskontakt, ist die Funk–Außensirene sabotageschützt. Bei einer Sabotage alarmiert die Funk–Außensirene automatisch oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest 2WAY weiter. Je nach Programmierung gibt diese dann den Befehl zur Aktivierung der Sirene oder nicht. Befindet sich die Zentrale im Errichtermodus, können Sie die Sirene öffnen, ohne dabei Alarm auszulösen. Weitere Feineinstellungen der Sirene, wie ein Quittierungssignal bei Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage, werden im Errichtermenü der Secvest 2WAY vorgenommen. Über 2x3V Alkaline Batterien oder eine 7,2V Lithium Batterie wird die Funk–Außensirene mit Spannung versorgt. Die Batteriebensdauer beträgt ca. 2 Jahre. Eine schwächer werdende Batterie wird an der Zentrale der Secvest 2WAY angezeigt.



Produktbesonderheiten:

- Robustes Polycarbonat–Spritzguss–Gehäuse
- Lautstarker Kombi–Signalgeber
- Elegantes und kompaktes Gehäusedesign
- Rein funkbasierte Außensirene mit bis zu 100m Reichweite
- Integrierte Wasserwaage für eine schnelle Installation

Überreicht durch:



CO–System Gesellschaft für marketingorientierte Datenbanksysteme mbH
 Luruper Chaussee 125 Haus 8 Mitte
 22761 Hamburg
 +49 (40) 891074
 cos@co–system.de

Secvest 2WAY Funk–Außensirene

Technische Daten

Schalldruck	105 dB (A) @ 1m	Spannungsversorgung	6V bis 7,2V
Blinkfrequenz	1 Hz	Batterietyp	2 X 3V Alkaline Batterie Pack oder 1 X 7,2 V Lithium Batterie Pack* (*empfohlen, falls die Sirene regelmäßig Temperaturen unter 0°C ausgesetzt ist)
Leuchtmittel	LED–Blitz–Leiste (wahlweise oben oder unten)	Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Leuchtfarbe	Rot	Spannungsüberwachung	Ja
Sabotageüberwachung	Ja	Gehäusematerial	Polykarbonat (wetterfest)
Funkfrequenz	868 MHz	Montageort	Außenbereich
Funkleistung	Max 10 mW	Betriebstemperatur	–25°C bis 60°C max. 93% Relative Luftfeuchtigkeit
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien	Abmessungen (BxHxT)	210x300x60 mm
Reichweite: Empfangen	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien	Gewicht	1200g (ohne Batterien)
Modulation	FM	Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP		

Überreicht durch:



CO–System Gesellschaft für marketingorientierte
 Datenbanksysteme mbH
 Luruper Chaussee 125 Haus 8 Mitte
 22761 Hamburg
 +49 (40) 891074
 cos@co–system.de